

	方腔三合一		
信道	TX1	TX2	TX3
频率	461.8125	462.8125	463.8125
插入损耗dB	1.83	1.91	1.81
信道间最小隔离	> 80	> 80	> 80
输入端驻波比	1.02	1.02	1.02
输出端驻波比	1.07	1.04	1.03

方腔四合一			
TX1	TX2	TX3	TX4
414.1	414.365	414.65	414.935
2.6	2.63	2.58	2.57
> 80	> 80	> 80	> 80
1.02	1.03	1.02	1.03
1.03	1.07	1.04	1.03

	方腔三合一		
信道	TX1	TX2	TX3
频率	415.45	416.15	416.75
插入损耗dB	1.94	1.96	1.87
信道间最小隔离	> 80	> 80	> 80
输入端驻波比	1.02	1.03	1.02
输出端驻波比	1.02	1.03	1.02

方腔四合一			
TX1	TX2	TX3	TX4
438.0375	438.6125	439.0125	439.6125
2.05	2.3	2.32	2.01
> 80	> 80	> 80	> 80
1.05	1.04	1.04	1.04
1.05	1.04	1.07	1.07

	方腔四合一			
信道	TX1	TX2	TX3	TX4
频率	4414.1	414.365	414.65	414.935
插入损耗dB	2.6	2.63	2.58	2.57
信道间最小隔离	> 80	> 80	> 80	> 80
输入端驻波比	1.02	1.03	1.02	1.03
输出端驻波比	1.03	1.07	1.04	1.03

方腔二合一	
TX1	TX2
460.125	460.35
2.81	2.85
> 80	> 80
1.02	1.02
1.04	1.07

	方腔五合一				
信道	TX1	TX2	TX3	TX4	TX5
频率	422.6	422.825	423.1	423.325	423.725
插入损耗dB	3.15	3.16	3.13	3.23	2.39
信道间最小隔离	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
输入端驻波比	1.03	1.02	1.02	1.04	1.02
输出端驻波比	1.07	1.07	1.03	1.04	1.03

方腔二合一	
TX1	TX2
417.275	417.575
2.33	2.3
> 80	> 80
1.02	1.04
1.03	1.02

	方腔五合一				
信道	TX1	TX2	TX3	TX4	TX5
频率	422.35	422.7125	423.15	423.475	423.8
插入损耗dB	2.52	2.38	2.66	2.5	2.43
信道间最小隔离	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
输入端驻波比	1.03	1.02	1.05	1.07	1.03
输出端驻波比	1.05	1.04	1.05	1.08	1.06

方腔二合一	
TX1	TX2
419.5375	419.7375
2.84	2.83
> 80	> 80
1.02	1.02
1.03	1.02

	方腔五合一				
信道	TX1	TX2	TX3	TX4	TX5
频率	421.3625	421.6125	421.9375	422.2	422.35
插入损耗dB	2.82	2.8	2.81	3.76	3.77
信道间最小隔离dB	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
输入端驻波比	1.03	1.07	1.06	1.02	1.03
输出端驻波比	1.05	1.04	1.06	1.03	1.05

	方腔五合一				
信道	TX1	TX2	TX3	TX4	TX5
频率	421.3875	421.65	421.8625	422.2125	422.375
插入损耗dB	2.72	3.24	3.17	3.43	3.51
信道间最小隔离dB	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80

输入端驻波比	1.05	1.06	1.03	1.03	1.03
输出端驻波比	1.03	1.03	1.03	1.05	1.1